

NYILATKOZAT

Lasselsberger-Knauf Kft. mint az **EUROSAN szárító,- valamint a WTA EUROSAN felújító vakolatrendszer** gyártója és forgalmazója nyilatkozunk, hogy a termékek **szavatossági ideje** 2013.06.01-től az alábbiak szerint változott. A változás a korábban gyártott, raktárkészleten lévő anyagokra is vonatkozik.

K00551101	EUROSAN VP/VS	12 hónap
K00550301	EUROSAN EP gépi	12 hónap
K00550101	EUROSAN EP kézi	12 hónap
K00550701	EUROSAN FP	12 hónap
K00551201	EUROSAN AP	12 hónap
K00550901	EUROSAN W	12 hónap
K00553101	EUROSAN TP	12 hónap
K00270001	SPECIAL G	12 hónap
K00270011	SPECIAL M	12 hónap
K00551301	WTA EUROSAN UP kézi	9 hónap
K00552301	WTA EUROSAN UP gépi	9 hónap
K00552401	WTA EUROSAN OP gépi	9 hónap
K00551401	WTA EUROSAN OP kézi	9 hónap

LASSELSBERGER-KNAUF
Építőipari Kft.
8202 Veszprém. Pf.: 723.
4.

Dr. Jelinkó Róbert
alkalmazástechnikai vezető

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Teljesítménynyilatkozat száma: 3406/1

1. A terméktípus azonosító kódja: **WTA Eurosan OP gépi (EN 998-1 R CS II)**
2. Azonosító: **WTA Eurosan OP gépi** (cikkszám, gyártási dátum a termék csomagolásán.)
3. Felhasználási terület: Nedves, sóterhelésű falazatokon kül- és beltérben. Az EUROSAN OP felsővakolatot az EUROSAN UP alsóvakolatra kell felhordani.
4. A gyártó: Lasselsberger-Knauf Kft.
H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9.
5. Meghatalmazott: Nem értelmezhető
6. A teljesítmény állandóság értékelésére szolgáló rendszer: **4**
7. Harmonizált szabványok által kiadta: **Lasselsberger-Knauf Kft.**
TVB: 33/2006-EN 998-1
8. Európai műszaki értékelést kiadta: Nem értelmezhető, lásd 7. pont

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Nyomószilárdság (N/mm ²)	>2,5	EN 998-1:2010
Vízfelvétel	W2	EN 998-1:2010
Kapilláris vízfelvétel (kg/m ²)	>0,3	EN 998-1:2010
Vízbehatalás (mm)	3	EN 998-1:2010
Páradiffúziós tényező μ	8	EN 998-1:2010
Hővezetési tényező: (λ , W/mK)	0,31	EN 998-1:2010
Testsűrűség: (kg/m ³)	1100	EN 998-1:2010
Tapadó szilárdság: (N/mm ²)	$\geq 0,1$	EN 998-1:2010
Tűzvédelmi osztály	A1	EN 998-1:2010

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

LASSELSBERGER-KNAUF
Építőipari Kft.
8200 Veszprém, Házgyári u. 9.


A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Veszprém, 2013.06.25.
(a kiállítás helye és dátuma)

Veit Tamás
Ügyvezető igazgató
(név és beosztás)



(aláírás)

	
Lasselsberger-Knauf Kft. H-8200 Veszprém, Házgyári út 9. Tel.: 00-36 (88) 590-540	
2005	
Teljesítménynyilatkozat száma: 3406/1	
EN 998-1:2010 Légpórusos felújító vakolat R CSII	
Nyomószilárdság:	CS II
Tapadószilárdság: (N/mm²)	>0,1
Vízfelvétel:	W2
Kapilláris vízfelvétel (kg/m²)	>0,3
Vízbehatolás (mm)	3
Páradiffúziós tényező: (μ)	8
Hővezetési tényező: (λ_{10 dry}, W/mK)	0,31
Tartósság (fagyállóság):	NPD
Tűzállósági osztály:	A1